

SEKSKANTTRESKRUER MED SKJÆRSPISS

Med flens, hel- eller delgjenget 8.8 VZn

En herdet montasjeskrue med flens for direkte montering av beslag og opphengsdetaljer, til tre og mur og betong med plugg (IKKE 1192 2xx).

Fasthetsklasse 8.8 gir meget høy ytelse sammenlignet med konvensjonelle franske treskruer. Skjærspiss - kan monteres uten forboring. I kantsoner må det alltid forbores. Bruk et bor med diameter, 0,9 - 1,0 x kjernediameter.



1192 4.. Fasthetsklasse 8.8 ISO 898/1 Rm = 800 N/mm2 Rp0.2 = 640 N/mm2
Varmforsinket 50 - 80 µm



1192 2..Settherdet, belagt med Ruspert 1500h

Varetekst	Nøkkelvidde	Gj.kjernediam. (DIN7998)	Art. nr.	PK
Treskr Helgj 6-kt/flens 8.8 VZn 6x60	10mm	NA	1192 46 60	200

* Ved måling vil diameteren være noe høyere på grunn av varmforsinkingen.

Bruksområder

- Markiser
- Byggbeslag
- Forskaling
- Oppheng av tyngre byggedetaljer
- Lasker (sammenføyninger)
- Varmforsinket eller Ruspertbelagt - egner seg for utendørsmontasje