

## EPOXYGRUNNING 2K MULTI-FILL

### Multifunksjonell grunning med optimal heft og bredt bruksområde

- God heft
- Høy fyllkapasitet
- Overflateisolasjon
- Meget god korrosjonsbeskyttelse
- Kan oversparkles
- Enkel påføring
- God slipbarhet
- Høy kjemikaliebestandighet



Varetekst	Art. nr.	Innhold	Farge	PK
2K multi-fill epoxygrunning 400 ml	<b>0893 213 1</b>	400 ml	Beige	1

### Bruksområder

#### Overflater:

- bart stål
- galvanisert stål
- aluminium
- gamle lakkeringsarbeider
- glassfiberforsterket plast

Bygg og anlegg, stål- og metallarbeid, verktøyproduksjon, rørkonstruksjoner, båtbygging, brobygging, verft, containere, heiser, båter, tog, anleggsmaskiner, land- og skogsmaskiner, karosseriverksteder, lakkeringsverksteder etc.

### Bruksanvisning

Overflaten må være ren, tørr, og fri for fett og andre forurensinger. Problemoverflater slipes lett. Fjern trykknappen fra korken og sett den på pinnen under boksen. Aktiviser ved å presse inn. Rist boksen godt før og etter aktivisering.

### OBS/Advarsel

Må ikke brukes sammen med syregrunninger. Etter bruk, snu boksen på hodet og tøm ventilen. **Etter aktivering: Maksimalt 4 dager holdbarhet**

### Teknisk info

Temperaturbestandig opp til 80°C, kortvarig opp til 120°C.

**Tørketider:**

- Støvtørr: 15 min./20°C
- Håndteringstørr: 5 timer /20°C
- IR: 30 min./60°C
- Tørkeovn: 30 min./60°C