

GRUNNINGSFYLLER

Aktiv korrosjonsbeskyttelse med svært gode dekkeegenskaper for overflater i metall

- Hurtigtørkende grunningsfyller med aktiv korrosjonsbeskyttelse
- Meget god dekkevne på kort tid og med lavt forbruk
- Optimalt grunnlag for oppbygging med baselakk
- Utmerkede heftegenskaper også for PU- og MS polymerbaserte tetningsmasser



Varetekst	Art. nr.	Innhold	Farge	PK
Grunningsfyller mellomgrå spray 400 ml	0893 211 102	400 ml	Mellomgrå	1
Grunningsfyller lysegrå spray 400 ml	0893 211 103	400 ml	Lysegrå (skinnende grå)	1

Supplement

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Nylon slipeduk brun 115X5m K 280	0585 805 280	1/1

Bruksområder

Punktreparasjon, kollisjonsskader, karosseriarbeid, lakkeringsarbeid.

Bruksanvisning

Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett. Vanskelige overflater bør slipes først. Rist boksen godt før bruk. Første lag påføres tynt. Tørketid 20 min. Kan overlakkes med 1K-, 2K- og vannbaserte deklakkssystemer etter 8-12 min.

Merk! Etter bruk, snu boksen på hodet og tøm ventilen.

Deklakk som skal påføres				Grunningsfyller farge	
Metall	Metall	Metall	Metall	089 211 101	Grønnfyller markgrø
Metall	Metall	Metall	Metall	089 211 102	Grønnfyller rødbrun
Metall	Metall	Metall	Metall	089 211 103	Grønnfyller lilla