

ANSATSNIPPEL JIC 90° UTVENDIG/BSP UTV.

Med tetning



Varetekst	Art. nr.	Gjengediameter	Gjengetype	PK
Ansats.n.stillbar jic-bsp 90° 7/16 x 1/4	5974 610 404	1/4 in	Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)	1
Ansats.n.stillbar jic-bsp 90° 7/16 x 3/8	5974 610 604	3/8 in	Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)	1
Ansats.n.stillbar jic-bsp 90° 1/2 x 1/4	5974 610 405	1/4 in	Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)	1
Ansats.n.stillbar jic-bsp 90°.9/ 16 x 1/4	5974 610 406	1/4 in	Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)	1
Ansats.,n.Stillbar jic-bsp 90° 9/16 x 3/8	5974 610 606	3/8 in	Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)	1
Ansats.n.stillbar jic-bsp 90° 9/16 x 1/2	5974 610 806	1/2 in	Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)	1
Ansats.n.stillbar jic-bsp 90°.3/ 4 x 3/8	5974 610 608	3/8 in	Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)	1
Ansats,n.stillbar jic-bsp 90° 3/4 x 1/2	5974 610 808	1/2 in	Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)	1
Ansats.n.stillbar jic-bsp 90°.7/ 8 x 1/2	5974 610 810	1/2 in	Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)	1

Varetekst	Art. nr.	Gjengediameter	Gjengetype	PK
Ansats.n.stillbar jic-bsp 90° 7/8 x 3/4	5974 611 210	3/4 in	Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)	1
Ansats.n.stillbar jic-bsp90°.1 1/16x3/4	5974 611 212	3/4 in	Standard sylindriske rørgjenger (i henhold til britisk standard for gjenger)	1

