

EPDM TETTEBÅND

Pustende, vindtett og vanntett forseglingsbånd for bl.a. dør/ vinduer og gjennomføringer

- Tett mot vind og vann fra utsiden av en konstruksjon, f.eks. yttervegg
- Diffusjonsåpen membran som lar "stående" fukt slippe ut av konstruksjonen
- Fleksibel tetting som kan ta opp til dels store bevegelser
- Høy motstand mot UV-stråling
- Farge: Svart
- Temperaturbestandig: -40 °C til +80 °C
- Benyttes sammen med Eurasol tape
- Kompatibel med Bitumen
- Vanndamp motstand Sd-verdi: ca. 3,5 m
- Vanndamp diffusjons-motstandskoeffisient: $u = 5882$



| Varetekst | Art. nr. | Farge | Backingmateriale | PK |
|--------------------------------|---------------------|-------|-----------------------------------|----|
| EPDM Tettebånd 0,6x200mm L:20m | 0875 350 200 | Svart | Etylenpropylendienterpolymergummi | 1 |
| EPDM Tettebånd 0,6x500mm L:20m | 0875 350 500 | Svart | Etylenpropylendienterpolymergummi | 2 |

Tekniske data

| Betegnelsen | EPDM Tettebånd | Tettebånd m/ tape |
|------------------|-------------------|-------------------|
| Type | Ikke selvklebende | Med butyltape |
| Materiale | EPDM gummi | EPDM gummi |
| Farge | Sort | Sort |
| Materieltykkelse | 0,6 mm | 1,2 mm |

Tekniske data

| Betegnelse | EPDM Tettebånd | Tettebånd m/ tape |
|---------------------------|--|------------------------|
| Maks. strekk lengde | 300 % | 300 % |
| Temperaturbestandig | -40°C til +80°C | -40°C til +80°C |
| S _d -verdi i m | S _d = 3,5 m | S _d = 7,6 m |
| UV-bestandig | Ja | Ja |
| Hefter til Bitumen | Ved bruk av Taktett art.nr. 0892 322 5 | Ja |