

# SEKSKANTSKRUER DELGJENGET DIN 931 VARMFORSINKET 8.8

**DIN 931**

**Fasthetsklasse 8.8**



Varetekst	Art. nr.	Hodehøyde	Ekstern drift	PK
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x170	<b>0059 624 170</b>	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt skrue DIN 931 M20x140-VZn-8.8	<b>0073 20 140</b>			10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x100	<b>0059 616 100</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x110	<b>0059 616 110</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x130	<b>0059 616 130</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X120	<b>0059 610 120</b>	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X60	<b>0059 610 60</b>	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X70	<b>0059 610 70</b>	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X80	<b>0059 610 80</b>	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X90	<b>0059 610 90</b>	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X100	<b>0059 612 100</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X120	<b>0059 612 120</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X140	<b>0059 612 140</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X160	<b>0059 612 160</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50

Varetekst	Art. nr.	Hodehøyde	Ekstern drift	PK
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X70	<b>0059 612 70</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X75	<b>0059 612 75</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X80	<b>0059 612 80</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X90	<b>0059 612 90</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x140	<b>0059 620 140</b>	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X100	<b>0059 610 100</b>	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x75	<b>0059 620 75</b>	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x220	<b>0059 624 220</b>	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	1
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x120	<b>0059 620 120</b>	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X50	<b>0059 610 50</b>	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X40	<b>0059 610 40</b>	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X110	<b>0059 612 110</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X130	<b>0059 612 130</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X50	<b>0059 612 50</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x100	<b>0059 620 100</b>	13 mm	Nøkkelbredde 27 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x110	<b>0059 620 110</b>	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x130	<b>0059 620 130</b>	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x150	<b>0059 620 150</b>	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x160	<b>0059 620 160</b>	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x200	<b>0059 620 200</b>	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x70	<b>0059 620 70</b>	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x80	<b>0059 620 80</b>	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x90	<b>0059 620 90</b>	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25

Varetekst	Art. nr.	Hodehøyde	Ekstern drift	PK
6-kt skrue DIN 931 M20x160-VZn-8.8	<b>0059 620 160</b>			10
6-kt skrue DIN 931 M12x180-VZn-8.8	<b>0059 612 180</b>			1
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X200	<b>0059 612 200</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x90	<b>0059 624 90</b>	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x55	<b>0059 616 55</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x60	<b>0059 616 60</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x65	<b>0059 616 65</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x70	<b>0059 616 70</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x75	<b>0059 616 75</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x80	<b>0059 616 80</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x90	<b>0059 616 90</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x120	<b>0059 616 120</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x140	<b>0059 616 140</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x150	<b>0059 616 150</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X110	<b>0059 610 110</b>	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X130	<b>0059 610 130</b>	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X150	<b>0059 610 150</b>	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X200	<b>0059 610 200</b>	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X150	<b>0059 612 150</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X180	<b>0059 612 180</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x50	<b>0059 616 50</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x180	<b>0059 620 180</b>	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x220	<b>0059 620 220</b>	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	10

Varetekst	Art. nr.	Hodehøyde	Ekstern drift	PK
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x65	<b>0059 620 65</b>	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X55	<b>0059 612 55</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X60	<b>0059 612 60</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M8x50	<b>0059 68 50</b>	5.5 mm	Nøkkelbredde 13 mm	100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x240	<b>0059 616 240</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x75	<b>0059 624 75</b>	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x80	<b>0059 624 80</b>	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x100	<b>0059 624 100</b>	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x120	<b>0059 624 120</b>	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x140	<b>0059 624 140</b>	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x150	<b>0059 624 150</b>	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x160	<b>0059 624 160</b>	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10

### **OBS/Advarsel**

Diameter M10-M12-M14-M22 har nøkkelvidde iht DIN

### **Teknisk info**

Fasthetsklasse 8.8 ISO 898/1

Nominell Strekkfasthet Rm: 800 N/mm<sup>2</sup> Flytegrense Rp 0,2: 640 N/mm<sup>2</sup> Hardhet: 22 - 32 HRC