


UTENDØRS TRESKRUE ASSY® 3.0 ZINK-NIKKEL

Overflate i ZnNi for utendørs bruk. Høy korrosjonsbestandighet

ASSY® skruen for utemiljø kombinerer stabiliteten til en stålskrue med fremragende rustbeskyttelse, ved den ekstremt korrosjonsbestandige overflaten.



Sink-Nikkelbelagte skrue er ikke egnet for bruk i Cu-Imp trevirke, da det kan oppstå galvanisk (kontakt-) korrosjon mellom sinken i belegget og kobberet i impregneringssaltene.

Egenskaper:

- Eget for bruk i utemiljø
- Korrosjonsbestandighet 10 ganger høyere sammenlignet med E/Zn gulkromatert
- Overflatebehandlingen gir skruen et utseende som ligner rustfritt stål
- Skruen er fri for 6 verdig krom. Utover dette naturligvis med alle ASSY® skruens egenskaper:
- Assymetriske gjenger forhindrer stripping og sørger for lett montasje
- AW® spor for en perfekt tilpasning av bitset til sporet
- Fresesenkhode for en perfekt forsenking i alle underlag - passer også i beslag
- Skaftefres fra diameter 5,0 og lengde 70, reduserer friksjonen mellom stammen og treverket
- Ring eller motgjengefres på spissen muliggjør innskruing nær kant

Video Link 1

<https://youtu.be/CL-8BpQU5Ds>

Varetekst	Skaftfres	d _k mm	Art. nr.	PK
Treskr ASSY SH AW20 ZnNi C5 4,0x60	Uten skaftfres	7,9	0170 840 60	250
Treskr ASSY SH AW20 ZnNi C5 5,0x60/37		9,5	0170 850 60	250
Treskr ASSY SH AW30 ZnNi C5 6,0x160/70	Med skaftfres	12,0	0170 860 160	100

Teknisk info

Stål

ZnNi belagt