

ØYESKRUE

El.forsinket øyeskrue med påsveiset øye

- Til sikring av lettere stillaser eller tilsvarende konstruksjoner i betong, lettbetong og kompakte forankringsunderlag.
- Brukes i kombinasjon med nylonplugg Shark PRO i murverk og betong
- Krever forboring i trevrike
- Fasthetsklasse 4.6



Varetekst	Art. nr.	Skruediameter (ds)	Skruelengde	PK
Øyeskrue sveiset øye Ø=15mm ElZn 8x50	0160 808 051	8.0	50	50
Øyeskrue sveiset øye Ø=15mm ElZn 8x70	0160 808 071	8.0	50	50
Øyeskrue sveiset øye Ø=15mm ElZn 8x80	0160 808 081	8.0	50	50
Øyeskrue sveiset øye Ø=15mm ElZn 8x100	0160 808 101	8.0 mm	100 mm	20
Øyeskrue sveiset øye Ø=15mm ElZn 8x120	0160 808 121	8.0 mm	120 mm	20
Øyeskrue sveiset øye Ø=15mm ElZn 10x160	0160 810 161	10.0 mm	160 mm	20
Øyeskrue sveiset øye Ø=15mm ElZn 10x230	0160 810 231	10.0 mm	230 mm	25

Teknisk info

BRUDDKAPASITETER Skruematerial 8mm skuer: Middelvei kapasitet Strekk - 11,8kN Middelvei kapasitet Skjær - 4,1kN **Skruematerial 10mm skuer:** Middelvei kapasitet Strekk - 23,6kN Middelvei kapasitet Skjær - 8,2kN

Monteringsveiledning

