

HELMETALLISK LÅSEMUTTER MED FLENS A4-80

Self Lock mutter A4-80

Mekanisk låsing i gjengen

- Høyere produktivitet og lønnsomhet
- Mindre friksjon gir mindre risk for kaldsveising



Varetekst	Art. nr.	Materiale	Fasthetsklasse	PK
Låsemutter UKV A4/80P M6	4948 66	Syrefast stål, A4	Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506	100
Låsemutter UKV A4/80P M8	4948 68	Syrefast stål, A4	Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506	100
Låsemutter UKV A4/80P M10	4948 610	Syrefast stål, A4	Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506	50
Låsemutter UKV A4/80P M12	4948 612	Syrefast stål, A4	Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506	50
Låsemutter UKV A4/80P M20	4948 620	Syrefast stål, A4	Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506	25
Låsemutter UKV A4/80P M16	4948 616	Syrefast stål, A4	Egenskapsklasse 80 - DIN EN ISO 3506	25

Teknisk info

- Tåler høye temperaturer, inntil 400 C.
- Tåler høye forspenningsnivåer
- Motstår dynamiske belastninger og vibrasjoner
- Låser i hele gjengeinngrepet.
- Skive og mutter i et reduserer lagerholdet