

KLARLAKK 2K RAPID

Klarlakk for varig forsegling av nylakkerte punktreparasjoner og smådeler

- Gir et jevnt og dekkende spraybilde
- Hurtigherdende
- Meget god heft og ripebestandighet
- Inngår i Reparasjonsett for polykarbonatlykter, art.nr 0964893160



Varetekst	Art. nr.	Kjemisk base	Innhold	PK
2K klarlakk rapid 250 ml	5867 000 124	Tokomponent harpiks	250 ml	1

Bruksanvisning

Før aktivisering, rist boksen godt i 2 minutter. Fjern trykknappen fra korken og sett den på pinnen under boksen. Aktiviser ved å presse inn. Rist boksen godt i 2 minutter etter aktivisering. Påfør ett til to tynne og jevne lag på overflaten, med 5 til 10 minutter lufting mellom hvert lag.

OBS/Advarsel

Fra 24. august 2023 kreves det tilstrekkelig opplæring før industriell eller profesjonell bruk.

Brukstid etter aktivisering: ca. 14 timer. Etter bruk, snu boksen på hodet og spray til kun drivgass kommer ut.

Teknisk info

Støvtørr: 7 min. Berøringstørr: 6 timer. Kan poleres etter 8-9 timer ved 20°C. Arbeidstemperatur: 20°C. 250 ml dekker ca. 0,5 til 0,75 m².