

## VULKANISERENDE SILIKONTAPE HR 0,5MM-25,4MMX3,65M

Selvsveisende silikontape for raske reparasjoner

**Meget god kjemikaliebestandighet**

**Vann- og lufttett i løpet av sekunder**


**Mange ulike bruksområder**

**Meget enkel og rask i bruk**

**Fungerer også på fuktige eller oljete overflater, og under vann**

**Varig elastisk**

**UV-bestendig**



**Video Link 1**

<http://youtu.be/nKjuU7ygyiA>

Varetekst	Art. nr.	Backingmateriale	Farge	PK
Vulkaniserende silikontape HR rød	<b>0985 077 231</b>	Silikon	Rød	1
Vulkaniserende silikontape HR sort	<b>0985 077 230</b>	Silikon	Svart	1

### Tekniske data

Bæremateriale	Silikon
Tykkelse	0,5 mm
Bruddforlengelse	300%
Temperaturbestandighet maks.	260 °C
UV-bestandighet	God
Temperaturbestandighet min.	-60°C
El. isolasjonsevne	15000 V/mm

### Bruksområder

- reparasjon og tetting av rør og slanger med opp til 8 bar trykk
- varme- og kjølerør, vannrør, kabler, radiatorslanger, oljerør, hageslanger, trykkluftslanger, håndtak på verktøy etc.

### Bruksanvisning

Tapen slås rundt objektet, samtidig som at den strekkes til minimum dobbel lengde. Lagene skal ha ca. 50% overlapping. Strekk tapen til maksimal lengde når brukt på lekkasjer under trykk. Begge sider av tapen kan brukes.

### Teknisk info

- 0,5mm tykk
- 25,4mm bred
- 3,65m lengde