


SEKSKANTSKRUEER HELGJENGET DIN 933 VARMFORSINKET 8.8

DIN 933

Fasthetsklasse 8.8



Varetekst	Art. nr.	Hodehøyde	Ekstern drift	PK
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X25	0059 712 25	7.5 mm	Nøkkelbredde 19 mm	100
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X30	0059 712 30	7.5 mm	Nøkkelbredde 19 mm	100
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X35	0059 712 35	7.5 mm	Nøkkelbredde 19 mm	100
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X40	0059 712 40	7.5 mm	Nøkkelbredde 19 mm	100
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X45	0059 712 45	7.5 mm	Nøkkelbredde 19 mm	100
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X70	0059 712 70	7.5 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X40	0059 710 40	6.4 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X35	0059 710 35	6.4 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X30	0059 710 30	6.4 mm	Nøkkelbredde 17 mm	200
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X25	0059 710 25	6.4 mm	Nøkkelbredde 17 mm	200
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U-VZN M24x50	0059 724 50			25
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X16	0059 710 16	6.4 mm	Nøkkelbredde 17 mm	200
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X60	0059 710 60	6.4 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100

Varetekst	Art. nr.	Hodehøyde	Ekstern drift	PK
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X12	4153 08 12	5.3 mm	Nøkkelbredde 13 mm	200
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X45	4153 08 45	5.3 mm	Nøkkelbredde 13 mm	200
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X50	4153 08 50	5.3 mm	Nøkkelbredde 13 mm	200
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X55	4153 08 55	5.3 mm	Nøkkelbredde 13 mm	200
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X65	4153 08 65	5.3 mm	Nøkkelbredde 13 mm	200
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X70	4153 08 70	5.3 mm	Nøkkelbredde 13 mm	200
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X20	0059 712 20	7.5 mm	Nøkkelbredde 19 mm	100
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X20	4153 08 20	5.3 mm	Nøkkelbredde 13 mm	200
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X25	4153 08 25	5.3 mm	Nøkkelbredde 13 mm	200
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X30	4153 08 30	5.3 mm	Nøkkelbredde 13 mm	200
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X35	4153 08 35	5.3 mm	Nøkkelbredde 13 mm	200
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X40	4153 08 40	5.3 mm	Nøkkelbredde 13 mm	200
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X60	4153 08 60	5.3 mm	Nøkkelbredde 13 mm	200
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X80	4153 08 80	5.3 mm	Nøkkelbredde 13 mm	100
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X90	4153 08 90	5.3 mm	Nøkkelbredde 13 mm	100
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS16-M10X16	4153 10 16	6.4 mm	Nøkkelbredde 16 mm	200
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X50	0059 712 50	7.5 mm	Nøkkelbredde 19 mm	100
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X55	0059 712 55	7.5 mm	Nøkkelbredde 19 mm	100
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X60	0059 712 60	7.5 mm	Nøkkelbredde 19 mm	100
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X65	0059 712 65	7.5 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X80	0059 712 80	7.5 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS19-(VZN)M12X90	0059 712 90	7.5 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X55	0059 710 55	6.4 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100

Varetekst	Art. nr.	Hodehøyde	Ekstern drift	PK
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X65	0059 710 65	6.4 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X100	0059 710 100	6.4 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 933 8.8U-WS22-(VZN)-M14X40	0059 714 40	8.8 mm	Nøkkelbredde 22 mm	100
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X80	0059 710 80	6.4 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt skrue DIN 933-8.8U-WS19(VZN)M12X75	0059 712 75	7.5 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS36-M24x40	4153 24 40	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	25
6-kt Skrue ISO 4017-8.8U(VZN)WS13-M8X75	4153 08 75	5.3 mm	Nøkkelbredde 13 mm	100
6-kt DIN 933-8.8U-WS22-(VZN)-M14X50	0059 714 50	8.8 mm	Nøkkelbredde 22 mm	50
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X50	0059 710 50	6.4 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt Skrue DIN 933-8.8U-WS17(VZN)M10X20	0059 710 20	6.4 mm	Nøkkelbredde 17 mm	200

Nødvendig tilbehør

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Iso 7089 200HV-VF 14 (15x28x2,5) Skive	0407 009 114	200/200

OBS/Advarsel

Diameter M10-M12-M14-M22 har nøkkelvidde iht DIN

Teknisk info

Fasthetsklasse 8.8 ISO 898/1

Nominell Strekkfasthet Rm: 800 N/mm² Flytegrense Rp 0,2: 640 N/mm² Hardhet: 22 - 32 HRC