


WÜTOP MANSJETT GJENNOMFØRING Ø8-12MM

Gjennomføring Ø8-12mm

WÜTOP luft- og vindtett mansjett gjennomføring er ideell for tetting rundt rør, kabler o.l. som skal igjennom WÜTOP Undertaksmembraner, WÜTOP dampbremsere eller WÜTOP fasademembraner. Mansjetten er utstyrt med integrert limkant og kan brukes både på duker, membraner eller andre bygnings materialer.



Varetekst	Art. nr.	Design	Lengde	PK
Wütop mansjett gjennomføring Ø8-12mm	0681 000 286	1-fals	150 mm	10

Tekniske data

Form	Gjennomføring
Gjennomføring	Ø 8-12mm
Størrelse	150mm x 150mm
Lim	Syntetisk gummi
UV bestandig	maks 6 måneder
Lagring	maks 18 måneder
Arbeidstemperatur	Fra +5 °C til + 50 °C
Temperaturbestandig	-40 °C til + 80 °C

Bruksområder

Wütop Mansjett gjennomføring egner seg godt til for eksempel tetting rundt rør og kabler.

OBS/Advarsel

Ved liming mot betong, gips og andre porøse flater må det brukes primer. Alle flater må være rene og frie for fett/olje.

Teknisk info

Garantert lufttett forsegling iht. DIN 4108-7, OVE guideline R7 og gjeldende EnEV.

- Løsemiddelfritt lim
- Kan monteres i temperaturer ned mot +5°C