

## TRANSPORTANKER, SETT Å 2 STK.

Med kjettingledd og anslag mot tverrbelastning

- Anvendes sammen med 12,0x180/145mm ASSY 3.0 Kombi skruer til transport av trekonstruksjoner/elementer.
- Enhver dreie-, vippe- og svaie-bevegelse er regnet som sikker, også under belastning.
- Transportankeret muliggjør en sikker og enkel lasting og lossing av trematerialer av alle slag.
- Prøverapport er tilgjengelig.
- Transportankeret oppfyller maskindirektivet (89/392/EWG) i.d.F.93/44/EWG.
- Forsenking av transportankerets skruer er ikke nødvendig ved sentrisk trekk.
- Selges i sett à 2 stk



12 mm ASSY 3.0 kombiskruer

Varetekst	Art. nr.	Maks. Lastekapasitet	Overflate	PK
Transportanker Element-og	<b>0184 000 13</b>	1.3 t	Sink, beleggykkelse 8, blankpolert, blåaktig til	2

Varetekst	Art. nr.	Maks. Lastekapasitet	Overflate	PK
massivtre 1,3T			blåaktig regnbueskimrende	

### Nødvendig tilbehør

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Transportskr. ASSY 4 Kombi RW40 12,0x120	<b>0158 712 121</b>	50/50
Transportskr. ASSY 4 Kombi RW40 12,0x180	<b>0158 712 181</b>	50/50

### OBS/Advarsel

**BRUKER MÅ GJØRE SEG KJENT MED PRODUKTETS TEKNISKE GODKJENNING FØR DETTE TAS I BRUK.**

**LAST NED LASTTABELL IHT VALGTE SKRUES GJENGELENGDE**

### Teknisk info

**Vedlikehold: Minimum en gang pr år må transportankeret testes av en sakkyndig person hos brukeren. I tillegg til å fastslå skader av alle slag skal bruksgraden fastslås. Endringer og reparasjoner, spesielt sveising på transportankeret er ikke tillatt. Av sikkerhetsgrunner er det kun tillatt å benytte skruene en gang.**