

## PRESSHYLSESETT FOR LAGRE OG FORINGER 40 DELER

For demontering og montering av alle typer kule- og rullelagre, hylser og foringer

- Rimelig alternativ til originalverktøy
- Alle hylsene kan bearbeides mekanisk, og tilpasses til arbeidsoppgaven. Alle delene kan etterbestilles separat
- 20 trekk- og presshylser med utvendig diameter fra Ø44 til 82 mm, med diameter som øker i trinn a 2 mm. Også for bruk i verkstedpresse
- Hylsene kan stables / skjøtes ved hjelp av trinn i den ene siden. Egner seg derfor også til spesielt lange komponenter
- 4 forskjellige trekkspindeldiametre (L=450 mm) til forskjellige hullstørrelser i komponentene
- Minimal friksjon ved mekanisk drift takket være sentreringshylser med integrert trykklager
- For spesielt fastsittende eller koroderte komponenter, kan Würth hydraulikkenhet 12 tonn (art. 1952 004 080) eller Würth hullsylinder 17 tonn (art. 1952 004 090) anbefales



Med tilleggshydraulikk 1952 004 080



Varetekst	Art. nr.	Produktvekt (per element)	PK
Presshylsesett for lagre og foringer 40d	<b>1952 003 880</b>	15420.000 g	1

Tilbehør		
Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Hullsylinder lavtbyggende internhydraul.	<b>1952 004 080</b>	1/1
Hullsylinder f. hydr. pumpe 1952 004 001	<b>1952 004 090</b>	
Hydraulikkpumpe f.syl. 1952 004 090 + 020	<b>1952 004 001</b>	

### OBS/Advarsel

Smørefett for spindel er fjernet fra settet pga. krav om sikkerhetsdatablad og nordisk tekst på kjemivarer. De fleste fettyper beregnet for trykkbelastning kan brukes.