

## GASSDYKKERTMASKIN GB18-50

### Gassdrevet spikerpistol for stavspiker minidykkert

- Ekstremt lett
- Liten rekyl
- Kan benyttes ned mot -15 °C
- Uavhengig av kompressor og luftslange
- Enkel lading
- Lister, foringer, tynnpanel og annen finsnekring
- Bruker gasspatron: Art.nr. 0864 955 165
- Leveres i koffert med lader og 2 batterier



### Video Link 1

[https://www.youtube.com/watch?v=95I\\_-5BuKPI](https://www.youtube.com/watch?v=95I_-5BuKPI)

Varetekst	Art. nr.	Innhold	Kjemisk base	PK
Gassdykkertmaskin GB18-50 1,2mm minidykk	<b>0703 111 864</b>			1
Gasspatron 080 Fcy (dykkertpistol)	<b>0864 955 165</b>	80	Propan	1

### Tilbehør

Art. nr.	Varetekst	Pk/stk
<b>0864 955 165</b>	Gasspatron 080 Fcy (dykkertpistol)	1/1
<b>0480 12 25</b>	Maskindykkert mini 1,2x25 mm ElZn	5000/5000
<b>0480 12 30</b>	Maskindykkert mini 1,2x30 mm ElZn	5000/5000
<b>0480 12 35</b>	Maskindykkert mini 1,2x35 mm ElZn	5000/5000
<b>0480 12 40</b>	Maskindykkert mini 1,2x40 mm ElZn	5000/5000
<b>0480 12 50</b>	Maskindykkert mini 1,2x50 mm ElZn	5000/5000

## Teknisk info

- Dimensjoner i mm: 285(H) x 86(B) x 320(L)
- Vekt inkl. batteri: ca. 2,05 kg
- Magasinkapasitet: 100 stk. dykkert
- Batterikapasitet: ca. 5200 skudd pr. lading
- Kapasitet gasspatron: ca. 1200 skudd
- Spikerlengder: 15-50mm
- Spikerdim.: 1,2mm
- Lydnivå: LWA, 1s, 85,4dB. LpA, 1s, d 98,4dB(EN12549+A1:2008)
- Vibrasjon: 2,19 m/s<sup>2</sup> (ISO 8668-11+A1:2001)