

STAMISOL EXTREME COLOR - FASADEDUK

Effektfull og robust fasadeduk og vindsperre for estetisk utførelse av spaltede tre-, glass- og metallfasader.

- Kombinert fasademembran og vindsperre til spaltede fasadekonstruksjoner
- 8 farger for estetisk merverdi
- Gir fasaden dybde og kontrast
- Den tette fasadeløsningen som lar konstruksjonen puste
- Kan legges direkte mot isolasjonen
- Åpen fugeandel på inntil 50% av total flate
- Tåler spalteåpninger i kledningen på inntil 100mm



Varetekst	Art. nr.	Design	Beleggvekt per m ²	PK
Stamisol Color Antrasitt RAL 7021 65m ²	0681 001 180	Uten selvklebende strips	445 g	65
Stamisol Color Hvit RAL 9010 65m ²	0681 001 181	Uten selvklebende strips	445 g	65
Stamisol Color Granittgrå 65m ²	0681 001 182	Uten selvklebende strips	445 g	65
Stamisol Color Grå RAL 9007 65m ²	0681 001 190	Uten selvklebende strips	445 g	65
Stamisol Color Aubergin RAL 3007 65m ²	0681 001 191	Uten selvklebende strips	445 g	65
Stamisol Color Neongrønn 65m ²	0681 001 192	Uten selvklebende strips	445 g	65
Stamisol Color Rød RAL 3020 65m ²	0681 001 194	Uten selvklebende strips	445 g	65
Stamisol Color Orange RAL 2009 65m ²	0681 001 195	Uten selvklebende strips	445 g	65

Tekniske data

Betegnelse	Verdi

Tekniske data

Flatevekt i g/m ² /EN22286	445
Lengde i m	26
Bredde i m	2,5m
Areal m ²	65
Sd-verdi i M	0,05
Vanntetthet	W1
Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs /tvers	280/280N
Strekstyrke ved 50mm langs/tvers	330/330N
Brannreaksjon etter DIN 4102	E(B2)
Temperaturbestandighet i °C	-40 til +100
UV-bestandig	JA
Rullevekt i kg	29
Strekkeveivne i %	32

Supplement

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Stamisol lim Stamcoll AS patron 310ml	0893 700 130	20/1
Stamisol lim Stamcoll N55 5l	0893 700 132	1/1

Bruksområder

- Dekking av fasader med spaltekledning
- Dekking av glassfasader og andre transparente fasader
- Montasje direkte mot isolasjon