

STAMISOL COLOR HI-FR - FASADEDUK

Effektfull og robust fasadeduk og vindsperre for estetisk utførelse av spaltede tre-, glass- og metallfasader.

- Kombinert fasademembran og vindsperre til spaltede fasadekonstruksjoner
- 8 farger for estetisk merverdi
- Gir fasaden dybde og kontrast
- Den tette fasadeløsningen som lar konstruksjonen puste
- Kan legges direkte mot isolasjonen
- Åpen fugeandel på inntil 50% av total flate
- Tåler spalteåpninger i kledningen på inntil 100mm
- **Brannklasse 'B-s2,d0' - perfekt for rømningsveier**
- **Minste bestilling er 1300 m². Gjelder ikke sort/antrasitt**



| Varetekst | Art. nr. | Design | Beleggvekt per m ² | PK |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----|
| Stamisol Color HI-FR Antrasitt RAL 7021 | 0681 001 179 | Uten selvklebende strips | 800 g | 65 |
| Stamisol Color HI-FR Hvit RAL 9010 65m ² | 0681 001 185 | Uten selvklebende strips | 800 g | 65 |
| Stamisol Color HI-FR granittgrå 65m ² | 0681 001 186 | Uten selvklebende strips | 800 g | 1 |
| Stamisol Color HI-FR neongrønn 65m ² | 0681 001 188 | Uten selvklebende strips | 800 g | 1 |
| Stamisol Color HI-FR Orange RAL 2009 | 0681 001 189 | Uten selvklebende strips | 800 g | 1 |
| Stamisol Color HI-FR Rød RAL 3020 65m ² | 0681 001 196 | Uten selvklebende strips | 800 g | 1 |
| Stamisol Color HI-FR Aubergin 65m ² | 0681 001 197 | Uten selvklebende strips | 800 g | 1 |

Tekniske data

| Betegnelsen | Verdi |
|---------------------------------------|-------|
| Flatevekt i g/m ² /EN22286 | 800 |

Tekniske data

| | |
|--|--------------|
| Lengde i m | 26 |
| Bredde i m | 2,5m |
| Areal m ² | 65 |
| Sd-verdi i M | 0,12 |
| Vanntetthet | W1 |
| Rivestyrke i N/5 cm DIN 53354 langs /tvers | 280/280N |
| Strekstyrke ved 50mm langs/tvers | 400/400N |
| Brannreaksjon etter DIN 4102 | B-s2,d0 |
| Temperaturbestandighet i °C | -40 til +100 |
| UV-bestendig | JA |
| Rullevekt i kg | 54 |
| Strekkevne i % | 32 |

Supplement

| Varetekst | Art. nr. | Pk/stk |
|---------------------------------------|---------------------|--------|
| Stamisol lim Stamcoll AS patron 310ml | 0893 700 130 | 20/1 |
| Stamisol lim Stamcoll N55 5l | 0893 700 132 | 1/1 |

Bruksområder

- Dekking av fasader med spaltekledning
- Dekking av glassfasader og andre transparente fasader
- Montasje direkte mot isolasjon