

## SELVBORENDE SKRUE A2-FORSENKET

Zebra<sup>®</sup> pias

A2 stainless steel, AW drive

- Borer, gjenger og monterer i en arbeidsoperasjon
- Reduserer tidsforbruket
- Eksakt bordiameter tilpasset gjengen
- Optimal kraftoverføring til skruen ved hjelp av AW<sup>®</sup> spor- og bits



Varetekst	Art. nr.	Materiale	Overflate	PK
Zebra Pias A2-AW20-4,2X32 Linsesenk	<b>0205 142 32</b>	Rustfritt stål A2	Bar	500
Zebra Pias A2-AW10-3,5X16 Senk	<b>0205 835 16</b>	Rustfritt stål A2	Bar	1000
Zebra Pias A2-AW10-3,5X32 Senk	<b>0205 835 32</b>	Rustfritt stål A2	Bar	100
Zebra Pias A2-AW20-3,9X13 Senk	<b>0205 839 13</b>	Rustfritt stål A2	Bar	1000
Zebra Pias A2-AW25-4,8X25 Senk	<b>0205 848 25</b>	Rustfritt stål A2	Bar	500
Zebra Pias A2-AW25-4,8X32 Senk	<b>0205 848 32</b>	Rustfritt stål A2	Bar	500
Zebra Pias A2-AW25-4,8X38 Senk	<b>0205 848 38</b>	Rustfritt stål A2	Bar	500
Zebra Pias A2-AW25-4,8X45 Senk	<b>0205 848 45</b>	Rustfritt stål A2	Bar	100
Zebra Pias A2-AW25-4,8X50 Senk	<b>0205 848 50</b>	Rustfritt stål A2	Bar	300
Zebra Pias A2-AW25-4,8X60 Senk	<b>0205 848 60</b>	Rustfritt stål A2	Bar	100

Varetekst	Art. nr.	Materiale	Overflate	PK
Zebra Pias A2-AW25-4,8X70 Senk	<b>0205 848 70</b>	Rusfritt stål A2	Bar	50

### Teknisk info

#### AW<sup>®</sup> spor

Min./max. recommended installation speed (idling)

1700-2500 U/min(rpm)