

PRESSRAMME 17 T SETT 13 DELER


Pressrammen brukes til demontering og montering av silentlagre, hylser og foringer på personbil, SUV, varebil og lett lastebil

- Praktisk utvalg i settet sikrer brukeren maksimal fleksibilitet ved arbeid med forskjellige foringstyper, monteringsposisjoner og dimensjoner
- Tettsittende, åpne, lukkede og spesielt lange foringer kan presses uten problemer
- Den slanke, men likevel massive konstruksjonen gjør det mulig å jobbe rett på bilen eller på demonterte deler
- Med stort åpningsmål på 135 mm er rammen blant annet også egnet for terrengbiler, varebiler og lette nyttekjøretøy
- Brukeren har også flere muligheter når det gjelder drivkraft. Man kan enten bruke den mekaniske spindelen som følger med eller oppgradere med en av de tre hydraulikkvariantene som fås som tilleggsutstyr: Mekadraulikk 16 tonns spindel eller hullstempelsylinder 12 eller 17 tonn
- Settet egener seg optimalt i kombinasjon med universalt presshylsesett art. nr. 1952 003 880



Innhold

- 1 x øvre travers med 2 x gjengereduksjonsring
- 1 x drivspindel TR27
- 1 x innstikksadapter for spindel TR27 med sylindrefeste
- 2 x forstørrelse for på- og innstikksadapter med sylindrefeste
- 1 x nedre travers med gjenge TR20
- 1 x kort spindel TR20 med stikkfeste for systemadapter
- 1 x avstands- og arbeidsspindel TR20 med stikkfeste for systemadapter
- 1 x påstikksadapter for spindel TR20 med sylindrefeste
- 2 x trekkarmer 210 mm
- 2 x trekkarmforlengelse 125 mm



| Varetekst | Art. nr. | Produktvekt (per element) | PK |
|----------------|---------------------|---------------------------|----|
| Pressramme 17T | 1952 006 670 | 12233.000 g | 1 |

Teknisk info

- Tekniske data for rammen:

- Totalhøyde: 290/415 mm
- Totalbredde: 170 mm
- Åpningsmål: 113 mm
- Arbeidshøyde: 210/335 mm
- Tilkoblingsgjenger: TR27/1-1/2"x16G/2-3/4"x16G (øvre travers), TR20 (nedre travers)