

EPDM TETTEBÅND SELVKLEBENDE

Helklebende vind- og vanntett forseglingsbånd for bl.a. dør/ vinduer og gjennomføringer

- Tett mot vind og vann fra utsiden av en konstruksjon, f.eks. yttervegg
- Fleksibel tetting som kan ta opp til dels store bevegelser
- Strekkevne: 250%
- Høy motstand mot UV-stråling
- Farge: Svart
- Temperaturbestandig: -35 °C til +75 °C
- Arbeidstemperatur: +5 °C til +30 °C
- Kan benyttes sammen med Eurasol tape
- Kompatibel med Bitumen
- Vanndamp motstand Sd-verdi: ca. 12 m



Ved liming til bitumen, sugende eller porøse underlag anbefales bruk av Art.nr. 0893 876 002 - Primer for byggtape



Varetekst	Art. nr.	Farge	Backingmateriale	PK
EPDM Tettebånd Selvkleb. 0,6x110mm L:20m	0875 350 116	Svart	Etylenpropylendienterpolymergummi	1
EPDM Tettebånd Selvkleb. 0,6x150mm L:20m	0875 350 156	Svart	Etylenpropylendienterpolymergummi	1
EPDM Tettebånd Selvkleb. 0,6x200mm L:20m	0875 350 206	Svart	Etylenpropylendienterpolymergummi	1
EPDM Tettebånd Selvkleb. 0,6x300mm L:20m	0875 350 306	Svart	Etylenpropylendienterpolymergummi	1

Tekniske data

Betegnelse	EPDM Tettebånd m/lim
Type	Helklebende
Materiale	EPDM gummi

Tekniske data

Betegnelse	EPDM Tettebånd m/lim
Farge	Sort
Materieltykkelse	0,6 mm
Maks. strekk lengde	250 %
Temperaturbestandig	-30°C til +75°C
S _d -verdi i m	S _d = 12 m
UV-bestandig	Ja

Supplement

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Primer for byggtape 500 ml	0893 876 002	12/1

Bruksanvisning

- Underlaget må være rent, tørt og fritt for støv, olje etc.
- Porøse og/eller sugende underlag primes med 'Primer for byggtape' - 0893876002.
- Fjern dekkfolien på lomsiden, og trykk båndet godt mot underlaget
- Pass på så båndet ikke strekkes ved påføring