

TERRASSESKRUE ASSY® 3.0 SYREFAST A4

Terrassebordskrue for montering i korrosive miljøer og modifisert trelast

- Syrefast terrassebordskrue for bruk i modifisert trelast
- Lite 60° hode gir et pent estetisk resultat
- Skruens gjengegeometri og hodeutførelse er optimalisert for å ta opp bevegelser i konstruksjonen
- ETA 11/0190



Varetekst	Art. nr.	Nominell diameter	Lengde	PK
ASSY terrasseskr. A4 RW20 4,5x60	0180 654 560	4.5 mm	60 mm	1000

Bruksområder

- Delta Seal for bruk i trykkimpregnert trelast i innenlandsklima
- Syrefast A4 for bruk i modifisert eller edle tresorter

Teknisk info

- **Materiale:** Syrefast A4 - W.nr. 14578
- **Overflate:** Blank
- **Hodeform:** Senkhode 60°
- **Hodedetaljer:** Freseribber
- **Gjengeutførelse:** Delgjenget
- **Gjengeform:** Grovgjenge
- **Spissens form:** Motgjenge
- **Egnet for montering i:** Trykkimpregnert, nåletrevirke og limtre

Forbruk per m² ved c/c 600mm

- 21x95mm 55 stk (c/c 400mm)
- 28x120mm 35 stk
- 28x145mm 30 stk