

# SEKSKANTSKRUER DELGJENGET ISO 4014 VARMFORSINKET 8.8

**ISO 4014**

**Fasthetsklasse 8.8**



Varetekst	Art. nr.	Hodehøyde	Ekstern drift	PK
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x170	<b>0059 624 170</b>	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10
6-kt skrue DIN 931 M20x140-VZn-8.8	<b>0073 20 140</b>			10
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x110	<b>0059 616 110</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x130	<b>0059 616 130</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X120	<b>0059 610 120</b>	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X60	<b>0059 610 60</b>	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X70	<b>0059 610 70</b>	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X80	<b>0059 610 80</b>	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X90	<b>0059 610 90</b>	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X100	<b>0059 612 100</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X120	<b>0059 612 120</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X140	<b>0059 612 140</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X160	<b>0059 612 160</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X70	<b>0059 612 70</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50

Varetekst	Art. nr.	Hodehøyde	Ekstern drift	PK
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X75	<b>0059 612 75</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X80	<b>0059 612 80</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt DIN 931-8.8U-WS19-(VZN)-M12X90	<b>0059 612 90</b>	8 mm	Nøkkelbredde 19 mm	50
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x140	<b>0059 620 140</b>	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt DIN 931-8.8U-WS17-(VZN)-M10X100	<b>0059 610 100</b>	7 mm	Nøkkelbredde 17 mm	100
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x75	<b>0059 620 75</b>	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x220	<b>0059 624 220</b>	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	1
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M20x120	<b>0059 620 120</b>	13 mm	Nøkkelbredde 30 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x160	<b>0059 616 160</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x180	<b>0059 616 180</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x200	<b>0059 616 200</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M16x220	<b>0059 616 220</b>	10 mm	Nøkkelbredde 24 mm	25
6-kt Skrue ISO 4014-8.8U-VZN M24x200	<b>0059 624 200</b>	15 mm	Nøkkelbredde 36 mm	10

### OBS/Advarsel

Diameter M10-M12-M14-M22 har nøkkelvidde iht DIN

### Teknisk info

Fasthetsklasse 8.8 ISO 898/1

Nominell Strekkfasthet Rm: 800 N/mm<sup>2</sup> Flytegrense Rp 0,2: 640 N/mm<sup>2</sup> Hardhet: 22 - 32 HRC