

## WIRE PÅ RULL

Wire på rull for installasjon

Wire på plastrull

Wire: 7 x 7

Cradle to Cradle®-certified



Varetekst	Art. nr.	Tillatt belastning	Materiale	PK
WIRE-PÅ-RULL-D1,5MM-L150M	<b>5255 000 512</b>	0.35 kN	Stål	150
WIRE-PÅ-RULL-D1,5MM-L50M	<b>5255 000 510</b>	0.35 kN	Stål	50
WIRE-PÅ-RULL-D2,5MM-L150M	<b>5255 000 522</b>	0.7 kN	Stål	150
WIRE-PÅ-RULL-D2,5MM-L50M	<b>5255 000 520</b>	0.7 kN	Stål	50
WIRE-PÅ-RULL-D3,0MM-L100M	<b>5255 000 525</b>	1.15 kN	Stål	100

### Nødvendig tilbehør

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Wiresaks enhånds L=190mm	<b>0714 03 601</b>	1/1

### Bruksområder

Ventilasjon, aircondition, himlinger  
solcellepanel, oppvarmingapplikasjoner og isolasjons-paneler for kjølerom  
høytalere, dekorasjons-oppheng, skilting  
cable-support systems, transportbåndsystemer

### OBS/Advarsel

**OBS!!!**

**Ikke godkjent for løft**

### Teknisk info

**Taudiameter: 1,5 mm**

Tillatt belastning: 350 N

Materiale: Stål

Overflate: Elzink

**Taudiameter: 2,5 mm**

Tillatt belastning: 700 N

Materiale: Stål

Overflate: Elzink

**Taudiameter. 3 mm**

Tillatt belastning: 1150 N

Materiale: Stål

Overflate: Elzink