

## 25M S-LINE LED STRIP REKKEBELYSNING

### Farge kaldhvit 6000K

- S-Line LED rekkebelysning
- Enkel å montere, enten det er for midlertidig belysning, eller mer permanent
- Kan brukes hengende, liggende, eller festet opp til noe.
- Godt egnet på byggeplasser, heissjakter, trappehus, korridorer eller stillaser.
- Flere S-Line LED rekkebelysninger kan kobles sammen i rekke, opp til max 50M
- Sprut- og støvsikker (IP 54)



Varetekst	Art. nr.	Lampetype	Nominell spenning	PK
LED lysslange 225W 18675lm 25m	<b>9501 007 715</b>	Lysdiode	240 V/AC	1

### Tekniske data

Driftspenning	220-240V / 50/60Hz
Beskyttelses klasse	II
Effekt	225 Watt
Effekt faktor	0,95
Lumen	18675 Lm
Lys utbytte	83 lm/W
Fargetemperatur	6000K
Fargegjenvinning (CRI)	80
Sprednings vinkel	120°
Beskyttelse klasse	IP54
Energiklasse	A++
Tilkobings kabel HO5RN-F	1,5M
Brukstemperatur	-25 til +50°C
Kabellengde (HO7RN-F 3G1,5mm <sup>2</sup> )	5m

**Tekniske data**

Mål	L:400 x H:300 x B: 100mm
Vekt	2,8kg

**OBS/Advarsel**

Må rulles helt ut før bruk.