


MULTI TACK DOBELTSIDIG MONTERINGSTAPE 19MM

Supersterk tape, perfekt for montering

- Kan brukes på PP, PE, ABS, PET, PVC, tre, metall, pulverlakkerte overflater, stein, keramiske fliser, lakkerte overflater, glass, grove og porøse overflater.

Overflaten må være ren, tørr og uten støv og fett.

Avfett fortrinnsvis med aceton, isopropanol eller annet avfettingsmiddel. Ikke berør den klebende siden med hendene.



Varetekst	Art. nr.	Backingmateriale	Klebstoffbasis	PK
Multi Tack 19mm x 10m	0894 909 010	Polyesterstoff	Syntetisk gummi	1

Tekniske data:

Klebetype	Polyester
Bæremateriale	Syntetisk naturgummi
Farge	Gjennomsiktig, matt
Tykkelse	0.8 mm
Rullengde	10 m
Bredde	19 mm
Klebeevne på stål (N/ved 25 mm)	ca. 55 N
Bearbeidings-temp.	+15°C / +30°C
Temp.bestandighet	-10°C / +75°C

Bruksområder

Auto/Cargo: Sensorer, paneler, lister, reflekser, speil, dekor, tak, støffangere

Metall/Bygg: Kabelskinner, skilt, glassdetaljer, håndtak, terskler, LED-profiler

Rørleggere: Speil, braketter, dekor, dispensere

Bruksanvisning

- Påfør tape på objektet.
- Unngå luftbobler mellom tape og underlag.
- Fjern beskyttelsesfolien.
- Press gjenstanden kraftig mot overflaten.

Teknisk info

- Bakside: Polyester
- Limbunn: Syntetisk naturgummi
- Farge: Gjennomsiktig, matt
- Bredde: 19 mm
- Lengde på rull: 10 m
- Tykkelse: 0,80 mm
- Min./maks. brukstemperatur: -10°C to +75°C
- Maks. kortsiktig temperaturbestandighet: 75 °C
- Ultrafiolett motstand: God
- Limkraft ved 25 mm: 55 N
- Holdbarhet: 12 måneder / ved 0 °C til 30 °C