

MULTI TACK DOBELTSIDIG MONTERINGSTAPE 9MM

Supersterk tape, perfekt for montering

- Kan brukes på PP, PE, ABS, PET, PVC, tre, metall, pulverlakkerte overflater, stein, keramiske fliser, lakkerte overflater, glass, grove og porøse overflater.

Overflaten må være ren, tørr og uten støv og fett.

Avfett fortrinnsvis med aceton, isopropanol eller annet avfettingsmiddel. Ikke berør den klebende siden med hendene.



Varetekst	Art. nr.	Backingmateriale	Klebstoffbasis	PK
Multi Tack 9mm x 10m	0894 909 011	Polyetylentereftalat	Solvent akrylat	1

Tekniske data:

Klebetype	Polyester
Bæremateriale	Syntetisk naturgummi
Farge	Gjennomsiktig, matt
Tykkelse	0.8 mm
Rullengde	10 m
Bredde	9 mm
Klebeevne på stål (N/ved 25 mm)	ca. 55 N
Bearbeidingsstemp.	+15°C / +30°C

Tekniske data:

Temp.bestandighet	-10°C / +75°C
-------------------	---------------

Bruksområder

Auto/Cargo: Sensorer, paneler, lister, reflekser, speil, dekor, tak, støtfangere

Metall/Bygg: Kabelskinner, skilt, glassdetaljer, håndtak, terskler, LED-profiler

Rørleggere: Speil, braketter, dekor, dispensere

Bruksanvisning

- Påfør tape på objektet.
- Unngå luftbobler mellom tape og underlag.
- Fjern beskyttelsesfolien.
- Press gjenstanden kraftig mot overflaten.

Teknisk info

- Bakside: Polyester
- Limbunn: Syntetisk naturgummi
- Farge: Gjennomsiktig, matt
- Bredde: 9 mm
- Lengde på rull: 10 m
- Tykkelse: 0,80 mm
- Min./maks. brukstemperatur: -10°C to +75°C
- Maks. kortsiktig temperaturobestandighet: 75 °C
- Ultrafiolett motstand: God
- Limkraft ved 25 mm: 55 N
- Holdbarhet: 12 måneder / ved 0 °C til 30 °C