

# HHS 200 PLUS SPRAYFETT- NÆRINGSMIDDELGODKJENT

## Høytrykbestandig sprayfett med bornitrid-additiv

### Syntetisk smørefett med høy viskositet for smøring under ekstremt høye belastninger og påvirkning av vær og vann

- Gir utmerkede smøreegenskaper takket være bornitrid-additiv.
- Høytrykbestandig
- Gir lang korrosjonsbeskyttelse
- Justerbar spraydyse



### Video Link 1

<https://youtu.be/YqR-dCGvqDo>

Varetekst	Art. nr.	Kjemisk base	Oljebasis	PK
HHS 200 PLUS smørefett spray 400ml	<b>0893 106 204</b>	Oppbygging av fett og tilsetningsstoffer i hydrokarbonløsemi	Fettsyntese	1

### Bruksområder

Til smøring av f.eks. bolter, ledd, hengsler, glideskinner, tannhjul.

### Bruksanvisning

Rist boksen godt før bruk. Rengjør grundig delene som skal behandles. Spray deretter på det rengjorte området.

### Teknisk info

- Innhold: 400ml
- H1 Næringsmiddelgodkjent
- Høytrykbestandig: 4-ball test: 10.000N (DIN 51350)
- Motstandsdyktighet mot vann, saltvann, svak lut, svake alkalier, svak lut og svake syrer.
- Materialkompatibilitet: stål, ikke-jernholdige metaller, rustfritt stål, EPDM, FKM(Fluorocarbon gummi) og nitrilgummi.
- Inneholder ikke harpiks, silikon, syre eller n-heksan.
- Fri for mikroplast
- Temperaturområde: -40°C til +180°C, tørrsmøring opp til +1000°C.
- Bearbeidelses temperatur: -10 til +40 °C
- Farge: beige