

EKSPANSJON INNSLAGSANKER W-ED/A4 OG HCR

Edelstål A4 for korrosivt og Edelstål HCR(WNr 1.4529) for svært korrosivt miljø.

- Ankerserien har ETA – Europeisk Teknisk Godkjenning – som bestemmer forankringskapasiteter ved forspenning av bærende bygningsdeler til rissfri betong B20 – B50
- Lastområde i rissfri betong er 1,2kN – 30,7kN: Tunge og mellomtunge forankringer som stålstøtter, rekkverk, maskiner, stillas, konsoller.
- Ankerets ETA støtter brukskategori "Bolter til ikke-bærende bygningsdeler" i risset og rissfri betong. Eksempel: Undertak, himlingsarbeider.
- Formontering: Innslagsanker forankres med slagdor i borehullet, før bygningsdel med frihull sentreres over ankerets innvendige gjengehull. Deretter forspennes bygningsdel mot betongunderlaget med tilpasset ankerskrue.
- For valg av edelstål kvalitet, se korrosjonsmotstandsklasser i DIBt teknisk godkjenning Z-30.3-6.



Innslagsanker og nødvendig Slagdor for korrekt innspenning av ankeret.



Video Link 1

<http://youtu.be/9E3NXTfD6o>

<http://www.wuerth.no/produkterogtjenester/212/dimensjonere-bet-forankring/>

Varetekst	Art. nr.	Egnet for inndrivingsplugg	Visuell innstillingskontroll	PK
Innslagsanker A4 M6 L=28 Bor=8	0904 030 06			100
Innslagsanker A4 M8 L=30 Bor=10	0904 030 08			100
Innslagsanker A4 M8 L=40 Bor=10	0904 030 081			100
Innslagsanker A4 M10 L=40 Bor=12	0904 030 10			50
Innslagsanker A4 M12 L=50 Bor=15	0904 030 12			50
Innslagsanker A4 M16 L=65 Bor=20	0904 030 16			25
Slagdor for Innslagsanker M6	0904 020 06	Nominell diameter 6 mm x 30 mm	Nei	1


Varetekst	Art. nr.	Egnet for inndrivingsplugg	Visuell innstillingskontroll	PK
Slagdor for Innslagsanker M8	0904 020 08	Nominell diameter 8 mm x 30 mm	Nei	1
Slagdor for Innslagsanker M8 L=40	0904 020 081	Nominell diameter 8 mm x 40 mm	Nei	1
Slagdor for Innslagsanker M10	0904 020 10	Nominell diameter 10 mm x 40 mm	Nei	1
Slagdor for Innslagsanker M12	0904 020 12	Nominell diameter 12 mm x 50 mm	Nei	1
Slagdor for Innslagsanker M16	0904 020 16	Nominell diameter 16 mm x 65 mm	Nei	1
Slagdor for Innslagsanker M20	0904 020 20	Nominell diameter 20 mm x 80 mm	Nei	1

Nødvendig tilbehør

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Slagdor for Innslagsanker M8 L=40	0904 020 081	1/1
Slagdor for Innslagsanker M8	0904 020 08	1/1
Slagdor for Innslagsanker M12	0904 020 12	1/1
Slagdor for Innslagsanker M10	0904 020 10	1/1
Slagdor for Innslagsanker M16	0904 020 16	1/1
Slagdor for Innslagsanker M6	0904 020 06	1/1

Teknisk info


Søk med produktnavn eller artikkelnr. i www.wuerth.no Tekniske dokumenter finner du under "Dokumentasjon".




Betongen forbores




Rengjøring av borehull



Ankeret monteres med lette slag



Forankring med Slagsdor



Forspenning av bygningsdel