

2K FLYTENDE METALL EPOKSYLIM

Hurtigherdene 2K- reparasjonssystem for metall

- For sammenføyning, fylling og utjevning av aluminium, kobber, messing, grunnet og galvanisert metall
- Videre bearbeiding som dreining, fresing, boring, gjenging og sliping er mulig etter kort tid
- Meget god UV-, aldriings-, og vannbestandighet



Tekniske data:

Viskositet	15.000 - 30. 000 mPas
Miks.ratio	1:1
Shore A hardhet	78
Strekfasthet	12 - 18 N/mm ²
Bruddforlengelse	12%
Bearbeidingstid	4-6 min.
Full styrke	3 timer
Temperaturbestandighet	-45°C til +120°C
Farge	Sort
Tetthet	1,1 g/cm ³
Mykningspunkt ferdig utherdet	+250°C

Varetekst	Art. nr.	Innhold	Kjemisk base	PK
Flytende Metall 2K epoksyylim 50 ml	0893 680	50 ml	Epoksy	1

Nødvendig tilbehør

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Tvangsblanderrør for Esk-50	0891 481	3/3

Nødvendig tilbehør

Varetekst	Art. nr.	Pk/stk
Limpistol for 2K limpatroner (GRÅ plast)	0891 893 486	1/1