

## SPARKEL, WOOD MASTIC E800

### Hurtigtørkende sparkel for tre

- E800 er et sparkel av svært høy kvalitet, vannavvisende når det er herdet og kan derfor brukes til reparasjoner både utendørs og innendørs.
- Klar til bruk, har en finkornet konsistens og inneholder ingen giftstoffer.
- Reparerer hull, sprekker og riper som f. eks. kvisthull, skruehull.
- Egnet for alle typer treverk
- Lett å forme
- Hurtigtørkende
- Eurofin sertifisert: Indoor air comfort gold



Varetekst	Art. nr.	Kjemisk base	Farge	PK
Wood Mastic E800 sparkel Hvit 400 g	<b>0890 800 051</b>	Kalsiumkarbonat	Hvit	1

### Tekniske data

PH verdi	7 - 8
Temp. bestandighet	-20 °C til +70 °C
Arbeidstemp.	5 - 30°C
Herdetid	ca. 60 min. avhengig av tykkelse
Lagringstid	12 mnd. uåpnet

### Bruksområder

- Egnet for tre som brukes utendørs som f.eks vinduer og dører

### Bruksanvisning

- Klem en passende mengde sparkelmasse på en sparkel og fyll sprekken.
- La massen herde. Herdetiden avhenger av dybden/størrelsen på reparasjonen.
- Puss reparasjonen når den er helt tørr
- Påfør maling/beis hvis ønskelig
- Wood repair E800 aksepterer alle typer etterbehandling etter at det er herdet og slipt - beis, lakk, maling, olje osv.

### **Teknisk info**

- Når massen er fullstendig gjennomherdet kan den sages, slipes, beises, lakkeres og poleres
- Inneholder ikke stoffer som skal unngås i henhold til sjekkliste A20
- Inneholder ikke ammoniakk
- Vannbasert ferdig til bruk