

HAMMERBOR QUADRO-L

MAX tange

- Quadro-L er vår serie med hammerbor fra Ø12 til Ø52 mm for Borhammere med MAX tange.
- Quadro-L borene i Ø12mm og Ø14mm dimensjonene har en borekrone med 2 skjær og 4 kanaler. Dette gir en roligere gange og mindre slitasje på så vel bor, som maskin og bruker.
- Benyttes i mur, betong, natur- og kunststein
- Høy boreytelse
- Kort boretid
- God sentrering



Varetekst	Art. nr.	Diameter	Lengde	PK
Hammerbor 2-skjærs MAX Ø12 X 340mm	0647 701 234	12 mm	340 mm	1
Hammerbor 2-skjærs MAX Ø14 X 540mm	0647 701 454	14 mm	540 mm	1

Kan skaffes i flere dimensjoner.

Brukertips

Husk at betong er et forholdsvis lett materiale å bore i, mens mange bergarter en adskillig tøffere utfordring for boret. Når man borer i naturstein må man passe på at boret går lett og boremelet drives jevnt ut av borehullet, for å unngå varmgang. Pass også på temperaturen i boret, gjerne hver 10 cm. Blir boret så varmt at du ikke kan ta på det, må det kjøles ned (luftkjøles) før videre boring. Blir boret for varmt, mister det sine egenskaper og blir ødelagt. Ved boring av dype hull, bør man starte med korte bor, og så øke etter hvert. Dette for å minske slitasjen på de lengre og dyrere borene.