

2K HURTIGLIM 10G

Spaltefyllende to komponent hurtiglim

- For liming av de fleste plasttyper, tre og metall (ink. aluminium) også til porøse og ujevne overflater.
- Limer opp til 2 mm spalter
- Ved reparasjonsapplikasjoner kan spalter opp til 5mm fylles med lim.
- Takket være sin gelekonsistens er limet godt egnet på vertikale flater.
- Munnstykket gir en nøyaktig påføring



Video Link 1

<https://youtu.be/OlXy1lfXwnA>

Styrke etter utherdning i henhold til EN 1465 (etter 24 timer ved 25 °C)

Materiale	Styrke
Aluminium, sandblåst	>3N/mm ²
Stål	>16N/mm ²
Rustfritt stål	>15N/mm ²
ABS	>9N/mm ²
Polycarbonat (PC)	>10N/mm ²
PMMA	>10N/mm ²
PVC	>12N/mm ²
Furu	>12N/mm ²
Eik	>12N/mm ²

Ikke utherdet lim kan fjernes med Würth Acetonrens, art. nr. 0893 460

Varetekst	Art. nr.	Kjemisk base	Farge	PK
2K Hurtiglim 10g	0893 309 01	Cyanoakrylat	Fargeløs	1

Tilbehør

Art. nr.	Varetekst	Pk/stk
0891 441 000	Tvangsblanderrør for 2K Hurtiglim	10/10

Bruksanvisning

- Overflaten må være ren, tørr og fettfri.
- Monter stempel og munstykke
- Kast de første dråpene av limet da dette ikke har korrekt blandingsforhold
- Påfør lim på en av delene og monter sammen delerne i løpet av ett minutt
- Etter montering så kan delene justeres i løpet av 15-30 sekunder. Press deretter delene sammen i ca 30 sekunder.
- Limet er fullherdet etter 24 timer, men tåler belastning etter ca 5 minutter.
- Ved arbeidsavbrudd lenger enn 2-5 minutter må tvangsblanderøret byttes

Teknisk info

- Kjemisk base: Ethyl cyanoacrylate
- Farge: Transparent
- Temperaturbestandighet: -55°C til +80°C
- Lagringstid ca. 1 år ved +15-20°C
- Åpnet beholder bør oppbevares kjølig +2°C til 25°C
- 7stk blanderør medfølger hver limpakke