

SHARK PRO

Nylonplugg for lette monteringer i betong, murverk og bygningsplater

- Høye brukslaster i ulike forankringsfundamenter
- Høy-kvalitets polyamid forhindrer aldring, forvitring og råtedannelser
- Ekspanderer i fire retninger
- Benyttes i kombinasjon med ASSY 3.0
- "Friksjonslås" sørger for at hylse ikke begynner å rotere ved montering
- Egnert for bruk i betong, lettbetong, hulltegl, massivtegl og bygningsplater som gipsplater, OSB og sponplater
- Kan benyttes utendørs ved bruk av korrosjonsbeskyttet eller korrosjonsbestandige skruer



Varetekst	Art. nr.	Pluggdiameter	Materiale	PK
Nylonplugg (PA) Shark PRO 5x28	5906 205 28	5 mm	Polyamid - PA	200
Nylonplugg (PA) Shark PRO 6x35	5906 206 35	6 mm	Polyamid - PA	200
Nylonplugg (PA) Shark PRO 8x46	5906 208 46	8 mm	Polyamid - PA	200
Nylonplugg (PA) Shark PRO 10x56	5906 210 56	10 mm	Polyamid - PA	100
Nylonplugg (PA) Shark PRO 12x66	5906 212 66	12 mm	Polyamid - PA	50
Nylonplugg (PA) Shark PRO 14x76	5906 214 76	14 mm	Polyamid - PA	20

Bruksområder

- Betong
- Lettbetong (Ytong, Siporex, Leca m.m.)
- Tegl/Hulltegl
- Kompaktstein
- Bygningsplater (Spon-, Gips- og treplater)

Teknisk info

- Temperaturbestandighet -40 til +100 grader celsius
- Monteringstemperatur ≤ -20 °C

NB! Det skal ikke brukes skruer med skjærspiss ved montering av plast eller nylonplugg.