

HULLSAG HARDMETALL PRO-FIT

Universal hullsager for mange materialer unntatt stål og betong.

- Sager i tre, Leca®, murstein, fliser, MDF®, spon og mange andre materialer unntatt stål og betong. (Senterbor selges separat.)
- Herdende hard metall skjær
- Liten friksjonsvare
- To hullsager kan monteres på samme senter bor, slik at den minste diameteren kan brukes som guide for å bore opp ett eksisterende hull



Video Link 1

<http://youtu.be/WuKSHYBGv8g>

Varetekst	Art. nr.	Diameter	Antall kutt	PK
Hullsag HM. Pro-Fit 73 mm	0632 500 073	73 mm	3 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 19 mm	0632 500 019	19 mm	1 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 76 mm	0632 500 076	76 mm	4 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 80 mm	0632 500 080	80 mm	4 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 32 mm	0632 500 032	32 mm	1 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 83 mm	0632 500 083	83 mm	4 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 35 mm	0632 500 035	35 mm	1 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 92 mm	0632 500 092	92 mm	4 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 102 mm	0632 500 102	102 mm	5 STK	1

Varetekst	Art. nr.	Diameter	Antall kutt	PK
Hullsag HM. Pro-Fit 105 mm	0632 500 105	105 mm	5 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 40 mm	0632 500 040	40 mm	2 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 111 mm	0632 500 111	111 mm	5 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 114 mm	0632 500 114	114 mm	5 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 41 mm	0632 500 041	41 mm	2 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 125 mm	0632 500 125	125 mm	6 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 44 mm	0632 500 044	44 mm	2 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 127 mm	0632 500 127	127 mm	6 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 133 mm	0632 500 133	133 mm	6 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 51 mm	0632 500 051	51 mm	3 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 152 mm	0632 500 152	152 mm	6 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 168 mm	0632 500 168	168 mm	7 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 177 mm	0632 500 177	177 mm	7 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 54 mm	0632 500 054	54 mm	3 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 210 mm	0632 500 210	210 mm	8 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 57 mm	0632 500 057	57 mm	3 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 60 mm	0632 500 060	60 mm	3 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 63 mm	0632 500 063	63 mm	3 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 64 mm	0632 500 064	64 mm	3 STK	1
Hullsag HM. Pro-Fit 65 mm	0632 500 065	65 mm	3 STK	1

Bruksanvisning

Dersom hullsagene skal benyttes i Leca®, murstein eller flis må det benyttes senterbor med hardmetallspiss. Ved boring i harde fliser/murstein anbefales det å bore et 5mm pilothull med f.eks "cordless universalbor". Husk at boring i fliser utvikler mye støy og at det kan sprute fra emaljen på flisene. Bruk derfor egnet verneutstyr.