

SHARK TWIST

To-komponent plastplugg for lette monteringer i betong, murverk og bygningsplater

- To-komponent plugg med høye brukslaster i ulike forankringsfundamenter
- Ekspanderer i fire retninger
- Benyttes i kombinasjon med ASSY 4 treskruer
- "Friksjonslås" sørger for at hylse ikke roterer ved innskruing
- Egnet for bruk i betong, lettbetong, hulltegl, massivtegl og bygningsplater som gipsplater, OSB og sponplater
- Kan benyttes utendørs ved bruk av korrosjonsbeskyttet eller korrosjonsbestandige skruer
- Kan også kombineres med metriske skruer



Video Link 1

<https://youtu.be/-AGEF3peWx4>

Varetekst	Art. nr.	Pluggdiameter	Materiale	PK
Plastplugg (2K) Shark Twist 6x36 mm	5906 806 36	6 mm	Polypropylen - PP/polyamid - PA	200
Plastplugg (2K) Shark Twist 8x46 mm	5906 808 46	8 mm	Polypropylen - PP/polyamid - PA	200
Plastplugg (2K) Shark Twist 10x56 mm	5906 810 56	10 mm	Polypropylen - PP/polyamid - PA	100
Plastplugg (2K) Shark Twist 12x66 mm	5906 812 66	12 mm	Polypropylen - PP/polyamid - PA	50
Plastplugg (2K) Shark Twist 14x76 mm	5906 814 76	14 mm	Polypropylen - PP/polyamid - PA	20

Bruksområder

- Betong
- Lettbetong (Ytong, Siporex, Leca m.m.)
- Tegl/Hulltegl
- Kompaktstein
- Bygningsplater (Spon-, Gips- og treplater)

Teknisk info

- Materiale: Polypropylen (PP)/Polyamid (PA)
- Temperaturbestandighet -40 til +50 °C

- Monteringstemperatur ≤ -20 °C